

PROTÉGÉ

APPAREIL DE SURVEILLANCE MULTIGAZ PORTATIF



FACILE D'UTILISATION. ULTRA RÉSISTANT.

APPAREIL DE SURVEILLANCE MULTIGAZ PROTÉGÉ.
LA CONFIANCE À PORTÉE DE MAIN.



● QUAND VOUS PROTÉGEZ DES VIES DEPUIS AUSSI LONGTEMPS QUE NOUS, LA CONFIANCE ABSOLUE VIENT NATURELLEMENT.

Scott est synonyme de protection fiable, même dans les environnements les plus dangereux. L'appareil de surveillance multigaz Protégé ne fait aucune exception. Tout comme le reste de nos appareils de sécurité personnelle, le Protégé est facile à utiliser et extrêmement durable, ce qui lui permet de donner aux ouvriers comme aux pompiers la confiance de se concentrer sur leur tâche. Le Protégé est facile à manier dans toutes les situations. Avec son interface utilisateur intuitive et son panneau à deux boutons, l'étalonnage et l'utilisation de base deviennent comme des réflexes. Le logiciel Protégé, compatible Windows®, permet aux administrateurs de rapidement régler la configuration des appareils. Sa forme robuste lui permet de résister aux chutes, à la poussière et à l'immersion dans l'eau. Voilà pourquoi les pompiers au travail se fient encore une fois à un appareil Scott pour assurer la détection des gaz nocifs.

● UTILISATION FACILE DU MATIN AU SOIR, DE SON DÉCLENCHEMENT À SA MISE HORS TENSION.

L'appareil de surveillance multigaz Protégé de Scott est remarquablement facile à utiliser, avec des fonctions intuitives qui permettent aux utilisateurs de se concentrer sur une situation critique plutôt que sur le fonctionnement de leur matériel. Il s'étalonne automatiquement et se configure facilement par ordinateur—et il suffit d'appuyer sur un bouton pour l'allumer, ou sur les deux boutons pour l'éteindre. Avec la station Masterdock, l'étalonnage se fait en un seul geste, ce qui permet un entretien facile. Avec sa petite taille, son poids de 7.5 oz. et sa forme de sablier unique, le Protégé est le seul détecteur de gaz portatif qui tient dans la paume de votre main. La luminosité de son écran ACL et de ses bandes d'avertissement à grand angle lui permettent d'être visible de tous les angles. Sa mémoire intelligente permet d'enregistrer 7000 événements importants, ce qui permet d'analyser complètement l'information tout en permettant aux utilisateurs et aux administrateurs de se concentrer sur l'information la plus pertinente.

● PLUS FORT QUE LES AUTRES.

Sa résistance et sa durabilité sont les meilleures dans la catégorie des détecteurs de gaz portatifs. Aucun autre appareil n'est aussi bien protégé contre les particules solides : il est antipoussière. Il dispose également d'un indice d'imperméabilité qui le protège contre tous les dégâts d'eau, de la pluie à l'immersion totale. Avec ces niveaux de performance, le Protégé vous donne la confiance dont vous avez besoin pour accomplir votre tâche dans des environnements plus hostiles que jamais.

● CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE TÂCHE ET NON SUR VOTRE ÉQUIPEMENT.

La simplicité du Protégé réduit les besoins en formation de manière globale. L'étalonnage du zéro et de la sensibilité sont automatiques—inutile de mémoriser des valeurs ou de faire des réglages manuels.



Enregistre les avertissements STEL/TWA, les étalonnages et les concentrations gazeuses avec date et heure

Peu pesant: seulement 212 gr.

Maniement à une main

Étalonnage automatique de la sensibilité

TAILLE RÉELLE

Lecture en continu des concentrations gazeuses

Alarmes sonore, visible, et tactile

Journal téléchargeable répertoriant jusqu'à 7000 événements

Étalonnage automatique du zéro

Conforme IP 67

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Robuste et durable
- Forme ergonomique maniable à une seule main
- Testé avec des gants de pompiers
- Lecture claire est simple des données
- Étalonnage du zéro et de la sensibilité automatique ainsi qu'un test de déclenchement facile

Logiciel de configuration sur disque compact, guide de l'utilisateur simple, manuel et outils de formation interactifs

LE LOGICIEL PROTÉGÉ PERMET DE CRÉER DES CONFIGURATIONS PERSONNALISÉES

- Seuils d'avertissement
- Désactivation auto du rétroéclairage
- Planification des dates d'étalonnage
- Aucune navigation requise avec les boutons
- Protection contre les modifications non autorisées
- Archivage des journaux en format Excel® simple
- Pour Windows 2000, XP et Vista®, Windows 7 (32-bit)

UNE PANOPlie D'ACCESSOIRES ET DE COMPOSANTS

- Adaptateur CA
- Chargeur 12 volts pour auto
- Pompe amovible en option avec : sonde 12 po/ 30,5 cm. et tube 10 po/ 3,04 m.
- Multi-chARGEUR Protégé
- Masterdock Protégé

ACCESOIReS



AVEC POMPE AMOVIBLE ET SONDE 12 PO/ 30,5 CM.
EN OPTION



MULTI-CHARGEUR
PROTÉGÉ



MASTERDOCK
PROTÉGÉ



Depuis la création du premier ARA Air-Pak en 1945, Scott se distingue par la qualité sans pareil de ses produits dans des situations où la sécurité est d'importance critique. Les premiers secours et les spécialistes de la sécurité dans des douzaines d'industries se fient à Scott pour son souci du détail, ses méthodes à sécurité intégrée, son service à la clientèle attentif et son innovation constante. Le Protégé, notre tout dernier appareil de surveillance multigaz, ne fait aucune exception. Après tout, c'est un produit Scott.

SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS DE COMMANDE

Spécifications du produit

Dimensions

3.26" (H) x 2.76" (L) x 1.16" (P)
8.3 cm (H) x 6.8 cm (L) x 2.9 cm (P)

Poids

7.5 oz (212 gr.).

Boîtier

Surmoulage ABS/caoutchouc

Étalonnage

Étalonnage et réinitialisation automatiques

Capteurs

CO : 0 à 999 ppm

H₂S : 0 à 500 ppm

O₂ : 0 à 25 %

Combustible : 0 à 80 % LIE

Pile

Rechargeable, au lithium

Se charge en cinq heures environ

Durée utile (sans pompe) : 18 heures

Durée utile (avec pompe) : 12 heures

Alarmes

Sonore : 90 dB à 6 po/15,2 cm.

Visuelle : Bandes d'avertissement rouges à grand angle

Tactile

Température de fonctionnement

-20 à 50 °C (-4 à 122 °F)

Humidité

0 à 95 % HR

IEM/IRF

Conforme CEM 89/336/CEE

FCC, Partie 15

Industrie Canada

Conforme C-Tick pour zone ANZ

Approbations :

UL : Catég. 1, Div. 1 Groupes A, B, C, D T4, **CSA** : Catég. 1, Div. 1 Groupes A, B, C, D T4,

ATEX : Ex d ia IIC T4, IECEx: (en attente), **INMETRO**: BR-Ex d ia IIC T4, -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C

IP 67 Rated: approuvé, EMC: EMC Directive (2004/108/EC) CE Mark

Microsoft, Excel, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

© 2012 Scott Safety. SCOTT, le logo SCOTT SAFETY, Scott Health and Safety, Air-Pak et Protégé sont des marques déposées ou non déposées de Scott Technologies, Inc. ou de ses filiales.

Monroe Corporate Center • P.O. Box 569 • Monroe, NC 28111 • Téléphone : 800.247.7257 • Fax : 704.291.8330
www.scottSafety.com • sh-sale@tycoint.com

H/S 6977 4/12 Dépôt ISO 9001. Tous droits réservés.

Ensembles appareil de surveillance Protégé

Avec appareil de surveillance, chargeur, tournevis torx, manuel, disque compact avec logiciel PC, câble USB et adaptateur d'étalement. Lecture du LEL calibré au méthane. La calibration au propane ou le pentane disponible sur demande.

Référence - Canada	Description
PRO-132212	Ensemble appareil de surveillance O ₂ /LEL/CO/H ₂ S
PRO-232212	Ensemble appareil de surveillance O ₂ /LEL/CO
PRO-332212	Ensemble appareil de surveillance O ₂ /LEL/H ₂ S
PRO-432212	Ensemble appareil de surveillance O ₂ /LEL
PRO-532212	Ensemble appareil de surveillance LEL

Ensembles pour espaces clos

Comprend tous les produits ci-dessus avec pompe, sonde, tubes et ensemble d'étalement dans une valise rembourrée. (Calibré au méthane)

Référence - Canada	Description
PRO-131111	Ensemble pour espaces clos O ₂ /LEL/CO/H ₂ S
PRO-231111	Ensemble pour espaces clos O ₂ /LEL/CO
PRO-331111	Ensemble pour espaces clos O ₂ /LEL/H ₂ S
PRO-431111	Ensemble pour espaces clos O ₂ /LEL

Accessoires de l'appareil de surveillance Protégé

Référence	Description
093-0526	Masterdock—station d'étalement et de test de déclenchement, alimentation CA ou pile. (Compatible avec les cylindres 103L 6D, 58L 8AL et 34L 2AL)
096-3271-CSA	Ensemble pompe (Pompe, Sonde, Tubes)—Canada seulement
096-3283-1	Multi-chargeur pour six appareils É.-U.
096-3283-2	Multi-chargeur pour six appareils R.-U., Hong Kong et Singapour
096-3283-3	Multi-chargeur pour six appareils Europe et Amérique du Sud
096-3283-4	Multi-chargeur pour six appareils Asie et Australie
096-2506-16	Régulateur de 0.5 L, Tuyaux, Kit d'étalement de 34 ltr LEL/O ₂ /CO/H ₂ S(méthane)
096-3392	Régulateur de 0.5 L, Tuyaux, Kit d'étalement de 34 ltr LEL/O ₂ /CO/H ₂ S (propane)
096-3393	Régulateur de 0.5 L, Tuyaux, Kit d'étalement de 34 ltr LEL/O ₂ /CO/H ₂ S (pentane)

