

Douches de décontamination

- Construction robuste.
- Déploiement rapide.
- Modèles/ tailles multiples jusqu'à 5 lignes de décontamination.
- Toutes les piscines de décontamination sont totalement intégrées à des douches. Mise en place facile; attacher simplement une source d'eau et commencer immédiatement la décontamination.
- Aucune piscine à déployer; aucune pièce à assembler.
- Stabilité incroyable; même en conditions de vent jusqu'à 70 mi/h (115 km/h) et plus quand l'unité est arrimée à la terre.
- Options incluant les chauffeuses air/eau, grills d'élevage, pompes de puisards et réservoirs souples, etc.
- Fonctionnent dans les températures très froides.

DOUCHE DE DÉCONTAMINATION DAT^{MD} 1010S

Unité mobile économique de douche de décontamination pour une personne. Vendue avec sept têtes aspergeantes et un pistolet à détente multifonctionnelle. Environ 3,5 pi x 3,5 pi x 8 pi de hauteur.



FSI

Description	Poids à l'expéd. (lb)	Article
Douche de décontamination - une personne	70,0	◆ FSIDAT1010S

DOUCHE DE DÉCONTAMINATION DAT^{MD} 2020S

Système portatif complet pleine grandeur de douche de décontamination pour une personne pour les matériaux dangereux pour les premiers intervenants. Environ 7 pi La x 7 pi Lo x 8 pi H. Comprend 7 pulvérisateurs et un pistolet multifonctionnel.



FSI

Description	Poids à l'expéd. (lb)	Article
Douche de décontamination - taille entière	95,0	◆ FSIDAT2020S

DOUCHE DE DÉCONTAMINATION D'ACCIDENTS MASSIFS DAT^{MD} 3535S

Douche de décontamination à deux lignes Système de douche de décontamination pour accidents massifs à deux lignes de 3 ou 4 étapes avec une configuration de déshabillage/douche à détergent/douche de rinçage/rhabillage. Capacité de décontaminer 2 à 4 employés ambulatoires, 2 non-ambulatoires ou n'importe quelle configuration au même temps. Chaque ligne comprend un espace de 4 pi déshabillage, 7 pi pour douche à détergent/rinçage et 4 pi rhabillage. Environ 10 pi La x 15 pi Lo x 9 pi H.



FSIDAT3060S

DAT^{MD} 3060S Douche de décontamination à trois lignes Système de douche de décontamination pour accidents massifs à trois lignes de 3 ou 4 étapes comprend la capacité de décontaminer 3 à 6 employés ambulatoires, 3 non-ambulatoires ou n'importe quelle configuration au même temps. Chaque ligne comprend une configuration de déshabillage/douche à détergent/douche de rinçage/rhabillage de 5 pi Lo x 4,3 pi La chaque. Environ 13 pi La x 20 pi Lo x 9 pi H.

FSI

Description	Poids à l'expéd. (lb)	Article
Système de douche de décontamination d'accidents massifs à deux lignes	235,0	◆ FSIDAT3535S
Système de douche de décontamination d'accidents massifs à trois lignes	345,0	◆ FSIDAT3060S

◆ Nécessite une commande spéciale auprès du fabricant. Les délais de livraison peuvent varier.

311 Abbe Rd.
Sheffield Lake, Ohio 44054
Phone: 440-949-2400
Fax: 440-949-2900
Email: sales@fsinorth.com
Visit us on the web at www.fsinorth.com

Abris pneumatiques ordinaires

- Utilisations : abri pour le commandement, l'hôpital de campagne, pour augmenter la capacité médicale subite, logement provisoire, morgue portative, récupération après les activités sportives, salle d'isolement, abri pour les scènes de crime, etc.
- Grandeurs multiples : de 100 pi² à 1 850 pi² (9,5 m² à 172 m²).
- Extrêmement résistant; le tissu résiste aux rayons U.V./ produits chimiques et ignifugation.
- Installation rapide, efficace et simple en 1 - 5 minutes (suivant la taille et le gonflage); clapet unique d'entrée par l'intermédiaire d'un gonfleur/dégonfleur P-EID/P-EID-HD fourni; connecteur de fermeture ou l'air comprimé utilise le tuyau de remplissage d'air fourni et les raccords à haute pression F-SCABAFH.
- Plancher et auvent; démontables pour faciliter le nettoyage/réparation.
- Tous les abris de la série DAT sont fournis entièrement équipés et prêts à être mis en service. Il suffit de dérouler, de gonfler, de fixer au sol avec des cordages et des pieux et d'utiliser.
- Diviseurs multiples transversalement et au centre pour offrir l'intimité nécessaire/se dévêtir/s'habiller/etc.
- Stabilité incroyable même par vent fort allant jusqu'à 70 mi/h (115 km/h) et plus lorsque l'abri est bien ancré.

ABRI DAT^{MD} 3060

Environ 11 pi La x 23 pi Lo x 9 pi H avec 4 fenêtres; 2 sur chaque côté, 2 puits de lumière, 4 orifices CVCA/entrées/sorties de vêtements/conduits 17 po avec fermetures; 2 sur chaque côté/extrémités, 14 piquets en acier inoxydable et 4 attaches.



FSI

Description	Poids à l'expéd. (lb)	Article
Abri pneumatique, extérieur FSI Bleu ^{MD} avec intérieur blanc haute visibilité	243,0	◆ FSIDAT3060

ABRI DAT^{MD} 4070

Environ 11 pi La x 23 pi Lo x 9 pi H avec 4 fenêtres; 2 sur chaque côté, 2 puits de lumière, 4 orifices CVCA/entrées/sorties de vêtements/conduits 17 po avec fermetures; 2 sur chaque côté/extrémités, 16 piquets en acier inoxydable et 4 attaches.



FSI

Description	Poids à l'expéd. (lb)	Article
Abri pneumatique, 300 pi ² , extérieur FSI Bleu ^{MD} avec intérieur blanc haute visibilité	280,0	◆ FSIDAT4070

FSI NORTH AMERICA[®]
SAFETY THROUGH TECHNOLOGY
A Division of Fire Safety International
www.fsinorth.com

PISCINE DE DÉCONTAMINATION

Fait de decitex 1 100; 6 pi x 6 pi x 8 po H; 175 gallons. Décontaminez la piscine pour la réutiliser.



FSI

Description	Poids à l'expéd. (lb)	Article
Capacité de 175 gallons, réutilisable	55,0	◆ FSIDAP668

