

Autopompe-citerne Amiral 2020



Spécifications

- Châssis 4 portes Freightliner M2-106
- Moteur Cummins L9 350 HP
- Transmission Allison EVS 3000
- Cinq (5) places assises
- Quatre (4) bancs avec support d'APRIA
- Frein moteur
- Air climatisé
- Sirène électronique Whelen
- Pneus Michelin XDN2

Pompe

- Pompe Hale QFLO125 1050 GIPM (1250 GPM)
- Réservoir d'eau de 1400 GI (1680 GUS)
- Réservoir à mousse 20 GI (24 GUS) intégré
- Quatre (4) sorties 2-1/2"
- Deux (2) sorties 1-1/2" "speedlays"
- Une (1) sortie 4"
- Deux (2) entrées 6" et une (1) entrée 4" directe au réservoir
- Une (1) entrée 2-1/2"

Autres

- Essieu avant: capacité minimale de 14 600 LBS
- Essieu arrière: capacité minimale de 31 000 LBS
- Réservoir de carburant de 264 litres (70 GUS)
- Miroirs chauffants
- Chargeur à batteries et compresseur Kussmaull
- Caméra de recul
- Chaufferette 42 000 BTU avec panne pour la pompe
- Toile pour lit à boyau
- Valve de décharge de 10" 180 degrés
- Support hydraulique pour échelles



2250, rue André-C.-Hamel, Drummondville (Québec) J2C 8B1

1 800 266-7610 / info@larsenal.ca / larsenal.ca

L'Arsenal® est une marque de commerce enregistrée et utilisée sous licence par Thibault & associés, C.M.P. Mayer inc et Isotech.

Thibault
& associés

**CMP
MAYER**
inc

ISOTECH

#LAR-INF0-0001

