

VENTILATEUR SUPER VAC® À BATTERIE DEWALT®

SUPER VAC

GARANTIE 5 ANS SUR LES COMPOSANTES

GARANTIE 3 ANS SUR LE MOTEUR/BATTERIE

DEWALT



V16-BD

1. Cadre compact : Ce cadre en aluminium, à la fois robuste et léger, protège les principaux composants tout en offrant un design compact et léger.

2. Inclinaison de 180 degrés : Offre la plus grande plage d'inclinaison parmi les ventilateurs à batterie, permettant de diriger le flux d'air vers pratiquement n'importe quelle zone.

3. Batterie FLEXVOLT® de Dewalt® : Fournissent jusqu'à 40 minutes de débit d'air maximum, en fonction du choix de la batterie.

4. Lame en polymère : Minimise le poids : la lame en aluminium moulée d'une seule pièce de Super Vac est disponible sur demande.

5. Enveloppe en acier filé avec précision et protection StreamShaper : Le blindage assure une durabilité accrue tout en maintenant un débit d'air maximal. Tandis que la protection StreamShaper permet un recul flexible : protection du cône d'air disponible sur demande.



V18-BD

1. Poignée courbée : Se plie dans le cadre pour un rangement compact : design courbé offrant une adhérence supérieure pour une meilleure ergonomie.

2. Cadre compact à roulettes : L'un des ventilateurs PPV à batterie les plus compacts et légers. Lumière DEL intégrée au cadre.

3. StreamShaper Guard : Permet un positionnement flexible : La protection Air Cone Guard est disponible sur demande.

4. Lame en polymère : Minimise le poids : la lame en aluminium moulée d'une seule pièce de Super Vac est disponible sur demande.

5. Alimentation optionnelle : Le fonctionnement en 120-240V AC ou DC sont disponibles sur demande.

6. Pneus en caoutchouc à l'épreuve des crevaisons standard : Très maniables et faciles à déployer sans avoir besoin de soulever le ventilateur.

22,75 po X 23 po X 12 po

DIMENSIONS (H X L X P)

25,50 po X 26 po X 12,25 po

45 lbs (20 kg)

POIDS*

58 lb (26 kg)

Vitesse variable DC

MOTEUR

Vitesse variable DC

8,127 CFM

SORTIE (CERTIFIÉ AMCA)

8,489 CFM

AC (Shore Power) nécessaire pour faire fonctionner le ventilateur = 1 kW

*Le poids est sans alimentation électrique à quai

2250, rue André-C.-Hamel, Drummondville (Québec) J2C 8B1

1 800 266-7610 / info@larsenal.ca / larsenal.ca

L'Arsenal® est une marque de commerce enregistrée et utilisée sous licence par Thibault & associés, C.M.P Mayer Inc. et Isotech Instrumentation Inc.

Thibault
& associés

CMP
MAYER

#LAR-INFP-0002-2026

ISOTECH
Division d'entretien d'habitat de combat

VENTILATEUR ALIMENTÉ PAR **DEWALT**

V16-BD & V18-BD // OPTIONS POUR LA BATTERIE

BATTERIE STANDARD	DURÉE D'EXÉCUTION Au débit d'air maximum		BATTERIE OPTIONNELLE	DURÉE D'EXÉCUTION Au débit d'air maximum
DEWALT FLEXVOLT® 9.0AH 20/60/120V MAX	40 MINUTES (Avec l'indicateur de batterie intégré)		DEWALT FLEXVOLT® 12.0AH DEWALT FLEXVOLT® 15.0AH	53 MINUTES 66 MINUTES (Avec l'indicateur de batterie intégré)

ANGLE AJUSTABLE À **180°**


CERTIFIÉ AMCA



OPTIONS DISPONIBLES

BRUMISATEUR

Le brumisateur de **Super Vac** peut convertir n'importe quel ventilateur en une unité de refroidissement pour la réhabilitation.



SUPPORT VÉHICULAIRE

Ce support permet de fixer le ventilateur à batterie à l'intérieur de votre unité de transport.

