



EBFCC-28

COMBINÉ DE DÉSINCARCÉRATION À BATTERIE



STORM SURGE



FIABILITÉ

Conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes.



À BATTERIE (SANS FIL)

Technologie offrant mobilité, autonomie et puissance constante.

**BUILT TO
RESCUE**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

STANDARD

MÉTRIQUE

LONGUEUR	36,21 po	919,79 mm
HAUTEUR	11,74 po	298,13 mm
LARGEUR	10,50 po	266,70 mm
POIDS (SANS BATTERIE)	52,75 lb	23,92 kg
OUVERTURE MAX. DES LAMES	10,12 po	257,06 mm
PROFONDEUR DE COUPE MAX.	5,55 po	140,96 mm
DISTANCE MAX. D'ÉCARTEMENT	17,00 po	431,80 mm
FORCE MAX. D'ÉCARTEMENT	286 000 LBF	1 272 KN
CLASSIFICATION DE COUPE NFPA	A8 / B7 / C8 / D8 / E9 / F5	
ALIMENTATION	Milwaukee® M18 / DeWalt® 20V	
INDICE DE PROTECTION	IP54	

L'ARSENAL

TOUT POUR VOS INTERVENTIONS D'URGENCE

LARSENAL.CA

