



ESLCC-24

COMBINÉ DE DÉSINCARCÉRATION À BATTERIE



COULEURS
DISPONIBLES



**STORM
SURGE**



FIABILITÉ

Conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes.



À BATTERIE (SANS FIL)

Technologie offrant mobilité, autonomie et puissance constante.

**BUILT TO
RESCUE**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

STANDARD

MÉTRIQUE

LONGUEUR	31,12 po	790,57 mm
HAUTEUR	11,74 po	298,13 mm
LARGEUR	10,50 po	266,70 mm
POIDS (SANS BATTERIE)	39,80 lb	18,05 kg
OUVERTURE MAX. DES LAMES	9,12 po	231,77 mm
PROFONDEUR DE COUPE MAX.	3 po	76,20 mm
DISTANCE MAX. D'ÉCARTEMENT	12 po	304,80 mm
FORCE MAX. D'ÉCARTEMENT	11 880 - 121 000 LBF / 52,88 - 538,23 KN	
CLASSIFICATION DE COUPE NFPA	A6 / B5 / C7 / D7 / E6	
ALIMENTATION	Milwaukee® M18 / DeWalt® 20V	
INDICE DE PROTECTION	IP54	

L'ARSENAL

TOUT POUR VOS INTERVENTIONS D'URGENCE

LARSENAL.CA

