



ESLC-30

COUTEAU DE DÉSINCARCÉRATION À BATTERIE



**STORM
SURGE**



FIABILITÉ

Conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes.



À BATTERIE (SANS FIL)

Technologie offrant mobilité, autonomie et puissance constante.

**BUILT TO
RESCUE**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

STANDARD

MÉTRIQUE

LONGUEUR	31,50 po	800,10 mm
HAUTEUR	11,69 po	296,83 mm
LARGEUR	10,50 po	266,70 mm
POIDS (SANS BATTERIE)	50,70 lb	22,90 kg
OUVERTURE MAX. DES LAMES	8,25 po	209,00 mm
PROFONDEUR DE COUPE MAX.	5,25 po	133,35 mm
CLASSIFICATION DE COUPE NFPA	A8 / B9 / C9 / D9 / E9 / F5	
ALIMENTATION	Milwaukee® M18 / DeWalt® 20V / Makita® 18V/LXT	
CONFORMITÉ	NFPA 1960-2024	
INDICE DE PROTECTION	IP54	

L'ARSENAL

TOUT POUR VOS INTERVENTIONS D'URGENCE

LARSENAL.CA

